


AC Motors

点击相应产品查看详细

感应电动机

适用于单向连续运行的用途。



K II / K II S 系列

单相 三相

输出功率: 6W~90W
安装尺寸: □60~90



NEW! K II 系列 直交轴装配型


单相

输出功率: 40W~90W
安装尺寸: □90



可逆电动机

适用于反复进行正反转运行的用途。



NEW! K II 系列 可逆电动机


单相

输出功率: 6W~90W
安装尺寸: □60~90



带电磁制动电动机

适用于保持负载运行的用途。



NEW! K II 系列 带电磁制动电动机

单相

输出功率: 6W~90W
安装尺寸: □60~90



K II S 系列 带电磁制动电动机


三相

输出功率: 60W、100W
安装尺寸: □90



防尘·防水电动机

是一种具有卓越的防尘·防水性构造的减速电动机。符合IEC规格IP67。




力矩电动机

采用块状转子，具有较大的起动转矩与下垂特性。是一种通过改变对电动机的施加电压即可调节转矩的电动机。



直线减速机

借助齿条·齿轮机构，将电动机的旋转运动转变成直线运动。分水平驱动型及垂直驱动型两种。



FPW系列



单相

三相

输出功率: 25W~90W

TM系列



单相

输出功率: 3W~20W

LH系列



安装尺寸: □42~80
冲程: 100~700mm